

To'Ma

Simple mais idéal pour les éclairages puissants, omnidirectionnels !

L'idée du départ est "le plus simple en éclairage restera toujours une ampoule appliquée". Le maître artisan respecte cette vérité première ... mais avec élégance !

| Applique To'ma - FICHE TECHNIQUE         |   |       |       |       |      |
|--|---|-------|-------|-------|------|
| Définition                               | Luminaire   |       |       |       |      |
| Type                                     | <b>Applique</b>   |       |       |       |      |
| Nom                                      | <b>To'ma</b>  |       |       |       |      |
| Article                                  | 00526/02  |       |       |       |      |
| De la collection                         | Porte-plume   |       |       |       |      |
| Design                                   | andrás  |       |       |       |      |
| domaine d'application                    | Décoration intérieure   |       |       |       |      |
| Type d'éclairage                         | omnidirectionnel  |       |       |       |      |
| Matériau de base                         | laiton  |       |       |       |      |
| Finitions possibles                      | Nickelé - chromé - bronzé - argenté - doré/ brillant - satiné - mat   |       |       |       |      |
| Matériaux secondaires                    | verre   |       |       |       |      |
| Finitions possibles                      | borosilicaté - sablé  |       |       |       |      |
| Dimensions en cm                         | h. ↑  | L. ←→ | l. ←→ | S.  → | D. Ø |
|  | 47 cm   | -     | 10 cm | 10 cm | -    |
| Poids approximatif                       | 1,350 Kg  |       |       |       |      |
| Tension d'alimentation                   | 220-230V  |       |       |       |      |
| Type de lampes utilisées                 | halog. E27  |       |       |       |      |
| Puissance maximale                       | 2 x 250W  |       |       |       |      |
| Distance minimale des objets à illuminer | non applicable  |       |       |       |      |
| Classe                                   | classe I  |       |       |       |      |
| Classe de protection                     | IP20  |       |       |       |      |
| Normes applicables                       | 598-1 / 598-2-4   |       |       |       |      |
| Conformité -Certification                | CE  |       |       |       |      |
| Dépôt international des modèles          | Enregistré  |       |       |       |      |
| Remarques spécifiques                    | 1- Placement des verres : pousser vers l'intérieur avec un léger mouvement haut-bas en amenant le trou de verre borosilicaté devant le trou de la vis. Le fixer au maoyen de la vis.<br>2- Tous les ans, vaporisez un lubrifiant de contact type CRC 2-26 ELECTRO |       |       |       |      |
| Nom du fabricant                         | andrás  |       |       |       |      |
| Adresse                                  | rue Jacob Makoy, 77   |       |       |       |      |
| Code postal                              | 4000  |       |       |       |      |
| Localité                                 | Liège-Belgique-Europe   |       |       |       |      |
| WEB site                                 | www.andras.be   |       |       |       |      |
| E-mail                                   | andras@andras.be  |       |       |       |      |

